

TRAMOGGIA DEBRIS TRA



DESCRIZIONE

La tramoggia è realizzata nella tecnica dello stampaggio rotazionale, con materiale polietilene lineare alta densità prima scelta. E' da posizionare al supporto in acciaio zincato. Verificare e accertarsi che lo stesso sia ben ancorato e serrato sul ponteggio o ringhiera di supporto.

Questo modello di tramoggia viene fornito con la bocca di inserimento tubi aperta, nel caso di utilizzo della tramoggia come primo elemento della colonna di scarica detriti, consigliamo di coprire la bocca con semplice cartone, per evitare la fuoriuscita di polvere durante lo scarico di macerie.

TABELLA DATI

Modello	H	Ø Bocca in Entrata	Ø Bocca in Uscita	Peso	Colore
	cm			kg	
DEBRIS TRA	101,5	58	39	14	Giallo

| ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

Da posizionare al supporto in ferro venduto separatamente.

Prima di posizionare la tramoggia sul supporto accertarsi che lo stesso sia ben ancorato e serrato sul ponteggio o ringhiera di supporto.

Questo modello di tramoggia viene fornito con la bocca di inserimento tubi aperta, nel caso di utilizzo della tramoggia come primo elemento della colonna di scarica detriti, consigliamo di coprire la bocca con semplice cartone, per evitare la fuoriuscita di polvere durante lo scarico di macerie.

SPEA AMBIENTE