




CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	LUNG	LARG	SP.
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	125	225	
DIMENSIONI MODULARI (mm)	109,8	222,4	
TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm)	± 2	± 2	± 3
SPESSORE 6		SPESSORE 8	
			







FILTRANTE		COLORI DISPONIBILI	
SPESSORE 6	SPESSORE 8	GRIGIO, ROSSO, TERRA DI SIENA, ANTRACITE	
		GIALLO, MIX COLOR	

CARATTERISTICHE IMBALLO	U.M.	MONOSTRATO		QUARZO		FILTRANTE	
SPessori DISPONIBILI		6	8	6	8	6	8
MQ PER BANCALE O BIG BAL	MQ	10	8,2	10	8,2	8,2	8,2
PEZZI PER MQ	NR	39	39	39	39	39	39
PESO AL MQ	KG	131	180	131	180	120	155

DATI TECNICI								
RESISTENZA ATRAZIONE INDIRECTA	(Mpa)	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6
ASSORBIMENTO D'ACQUA	%	<6	<6	<6	<6	<6	<6	<6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	USRV	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI	Kg/m2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	-21	-22	-21	-22	-21	-21	-21
PERMEABILITA' ALL'ACQUA*	L/SEC*MQ					4,6	4,6	
CAPACITA' DRENANTE SPERIMENTALE*	CDRE					100%	100%	

*PROVA REALIZZATA SU PROVINI CILINDRICI CHE SONO STATI IMPERMEABILIZZATI LATERALMENTE CONTROLLANDONE SUCCESSIVAMENTE LA TENUTA. LA PROVA E' STATA CONDOTTA UTILIZZANDO UN PERMEAMETRO A COLONNA D'ACQUA DEL DIAMETRO DI MM 64 CON LINEA DI FEDE SUPERIORE POSTA A MM 600 DAL PROVINO E LINEA DI FEDE INFERIORE POSTA A 300 MM DAL PROVINO

SCHEMI DI POSA			
POSA A LISCA DI PESCE	POSA OBLIQUA	POSA A CORRERE	POSA A SCACCO
			

SCHEDA N. **UNI** DATA **04/12/2009** MOD. **S823A** REVISIONE N° 1 DEL **28/08/18**

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it