

SCHEDA TECNICA

ERMES 12X24

MONOSTRATO
DOPPIO IMPASTO FINITURA AL QUARZO



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	LUNG	LARG	SP.
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	118	238	
DIMENSIONI MODULARI (mm)	120	240	
TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm)	± 2	± 2	± 3

SPESSORE 6



COLORI DISPONIBILI

GRIGIO, ROSSO, TERRA DI SIENA, ANTRACITE, GIALLO
MIX COLOR: ANTRACITE/ROSSO - BIANCO/ANTRACITE ANTRACITE/ROSSO/GIALLO



FINITURA AL QUARZO

Disponibile anche in versione monostrato


CARATTERISTICHE IMBALLO	U.M.	QUARZO
SPESSORI DISPONIBILI		6
MQ PER BANCALE O BIG BAL	MQ	11,2
PEZZI PER MQ	NR	35
PESO AL MQ	KG	131

DATI TECNICI


RESISTENZA ATRAZIONE INDIRECTA	(Mpa)	>3,6
ASSORBIMENTO D'ACQUA	%	<6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	USRV	>80
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI	Kg/m2	<1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	-20

SCHEMI DI POSA

POSA A SCACCO




POSA A CORRERE



POSA A ELLE



POSA A LISCA DI PESCE



SCHEDA N. **ERMES** DATA **04/12/2009** MOD. **S823A** REVISIONE N° 0 DEL **15/02/17**

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it