

## SCHEDA TECNICA

### LASTRA 24X24

MONOSTRATO  
DOPPIO IMPASTO FINITURA AL QUARZO



| CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | LUNG       | LARG       | SP.        |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| DIMENSIONI NOMINALI (mm)    | <b>238</b> | <b>238</b> |            |
| DIMENSIONI MODULARI (mm)    | <b>240</b> | <b>240</b> |            |
| TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm) | <b>± 2</b> | <b>± 2</b> | <b>± 3</b> |

#### SPESSORE 6



#### COLORI DISPONIBILI

GRIGIO, ROSSO, TERRA DI SIENA, ANTRACITE, GIALLO  
MIX COLOR: ANTRACITE/ROSSO - BIANCO/ANTRACITE ANTRACITE/ROSSO/GIALLO

#### FINITURA AL QUARZO

Disponibile anche in versione monostrato


| CARATTERISTICHE IMBALLO         | U.M.      | QUARZO |
|---------------------------------|-----------|--------|
| <b>SPESSORI DISPONIBILI</b>     |           | 6      |
| <b>MQ PER BANCALE O BIG BAL</b> | <b>MQ</b> | 11,2   |
| <b>PEZZI PER MQ</b>             | <b>NR</b> | 17     |
| <b>PESO AL MQ</b>               | <b>KG</b> | 131    |

#### DATI TECNICI


|                                |              |      |
|--------------------------------|--------------|------|
| RESISTENZA ATRAZIONE INDIRETTA | <b>(Mpa)</b> | >3,6 |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA           | <b>%</b>     | <6   |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO   | <b>USRV</b>  | >80  |
| RESISTENZA AI SALI DISGELANTI  | <b>Kg/m2</b> | <1   |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE       | <b>mm</b>    | -22  |

#### SCHEMI DI POSA


##### POSA A CORRERE



##### POSA IN DIAGONALE



##### POSA A SCACCO



SCHEDA N. **LASTRA** DATA **04/12/2009** MOD. **S823A** REVISIONE N° 0 DEL **15/02/17**

**F.LLI VACIS** srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG  
Tel 036393167 Fax 0363938688  
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it