

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	LUNG	LARG	SP.
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	190	94	
DIMENSIONI MODULARI (mm)	200	100	
TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm)	± 2	± 2	± 3
SPESSORE 4 	SPESSORE 6 	SPESSORE 8 	






FILTRANTE		COLORI DISPONIBILI
SPESSORE 6 	SPESSORE 8 	GRIGIO, ROSSO, TERRA DI SIENA, ANTRACITE GIALLO, MIX COLOR

CARATTERISTICHE IMBALLO	U.M.	QUARZO			FILTRANTE	
SPESSORI DISPONIBILI		4	6	8	6	8
MQ PER BANCALE O BIG BAL	MQ	14,65	11,05	9,2	11,05	9,2
PEZZI PER MQ	NR	55	55	55	55	55
PESO AL MQ	KG	92	131	180	110	155

DATI TECNICI						
RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	(Mpa)	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6
ASSORBIMENTO D'ACQUA	%	<6	<6	<6		
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	USRV	>80	>80	>80	>80	>80
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI	Kg/m2	<1	<1	<1	<1	<1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	-21	-21	-21	-21	-21
PERMEABILITA' ALL'ACQUA*	L/SEC*MQ				4,6	4,6
CAPACITA' DRENANTE SPERIMENTALE*	CDRE				100%	100%

*PROVA REALIZZATA SU PROVINI CILINDRICI CHE SONO STATI IMPERMEABILIZZATI LATERALMENTE CONTROLLANDONE SUCCESSIVAMENTE LA TENUTA. LA PROVA E' STATA CONDOTTA UTILIZZANDO UN PERMEOMETRO A COLONNA D'ACQUA DEL DIAMETRO DI MM 64 CON LINEA DI FEDE SUPERIORE POSTA A MM 600 DAL PROVINO E LINEA DI FEDE INFERIORE POSTA A 300 MM DAL PROVINO

SCHEMI DI POSA			
POSA A SCACCO 	POSA A CORRERE 	POSA A ELLE 	POSA A LISCA DI PESCE 

SCHEDA N. MATTONCINO	DATA 04/12/2009	MOD. S823A	REVISIONE	N° 1 DEL 28/08/17
-----------------------------	------------------------	-------------------	-----------	--------------------------