

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	LUNG	LARG	SP.
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	238	118	
DIMENSIONI MODULARI (mm)	240	120	
TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm)	± 2	± 2	± 3
SPESSORE 6 		SPESSORE 8 	
FILTRANTE			COLORI DISPONIBILI GRIGIO, ROSSO, TERRA DI SIENA, ANTRACITE, GIALLO MIX COLOR
SPESSORE 6 	SPESSORE 8 		



CARATTERISTICHE IMBALLO	U.M.	MONOSTRATO		QUARZO		FILTRANTE	
SPESSORI DISPONIBILI		6	8	6	8	6	8
MQ PER BANCALE O BIG BAG	MQ	11,2	9,4	11,2	9,4	9,4	9,4
PEZZI PER MQ	NR	35	35	35	35	35	35
PESO AL MQ	KG	131	180	131	180	120	155

DATI TECNICI								
RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA	(Mpa)	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6	>3,6
ASSORBIMENTO D'ACQUA	%	<6	<6	<6	<6	<6	<6	<6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	USRV	Soddisfacente	Soddisfacente	>80	>80	>80	>80	>80
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI	Kg/m2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	-21	-21	-20	-20	-20	-20	-20
PERMEABILITA' ALL'ACQUA*	L/SEC*MQ					4,6	4,6	4,6
CAPACITA' DRENANTE SPERIMENTALE*	CDRE					100%	100%	100%

*PROVA REALIZZATA SU PROVINI CILINDRICI CHE SONO STATI IMPERMEABILIZZATI LATERALMENTE CONTROLLANDONE SUCCESSIVAMENTE LA TENUTA. LA PROVA E' STATA CONDOTTA UTILIZZANDO UN PERMEAMETRO A COLONNA D'ACQUA DEL DIAMETRO DI MM 64 CON LINEA DI FEDE SUPERIORE POSTA A MM 600 DAL PROVINO E LINEA DI FEDE INFERIORE POSTA A 300 MM DAL PROVINO

SCHEMI DI POSA


POSA A SCACCO




POSA A CORRERE



POSA A ELLE



POSA A LISCA DI PESCE



SCHEDA N. **MATTONI** DATA **04/12/2009** MOD. **S823A** REVISIONE N° 1 DEL **28/08/18**

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it