




CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	LUNG	LARG	SP.
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	9,1	9,1	
DIMENSIONI MODULARI (mm)	9,1	9,1	
TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm)			± 3
SPESSORE 8			
COLORI DISPONIBILI			
GRIGIO, COTTO			



CARATTERISTICHE IMBALLO	U.M.	QUARZO
SPESSORI DISPONIBILI		8
BANCALE	PZ	600
PEZZI PER MQ	NR	
PESO AL MQ	KG	170

DATI TECNICI		
RESISTENZA ATRAZIONE INDIRECTA	(Mpa)	>3,6
ASSORBIMENTO D'ACQUA	%	<6
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	USRV	>60
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI	Kg/m2	<1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	NPD

SCHEMI DI POSA		
POSA A SCACCO	POSA A CORRERE	POSA IN DIAGONALE
		

SCHEDA N. TOZZETTO 9,1	DATA 04/12/2009	MOD. S823A	REVISIONE	N° 0 DEL 15/02/17
-------------------------------	------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it