



F.LLI VACIS
G R O U P

SCHEDA TECNICA BLOCCO 12 4F

FACCIA VISTA INTONACO
TAMPONAMENTO
SEMPIENO MURI NON PORTANTI

ART SERVICE

posa in opera - murature in blocchi
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	120	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	120	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA		40,49		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		21		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

MASSE MEDIE

PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	14,7	14,7	11,5	11,5	
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	1320	1320	1150	1150	
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600	

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

N/mm2	6,2	6,5	5	5,5
-------	-----	-----	---	-----

VALORI IGROTHERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s		<1,5		<1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k	3,497	3,497	1,681	1,681
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W	0,286	0,286	0,595	0,595
VERIFICA DI GLASER			LA PARETE NON FORMA CONSENSA		

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08	minuti				
----	--	--------	--	--	--	--

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw	db	40,9	40,9	38,1	38,1
--	----	------	------	------	------

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	80	GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE
NORMALI	60	
TESTE PIANE DIV. PER MEZZE	20	

SCHEDA N.	BL124F	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	---------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it