

INTONACO FACCIA VISTA
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	245	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	250	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA				
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		32		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

CEMENTO

ARGILLA

INT. F.V. INT. F.V.

MASSE MEDIE

PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	19,5	19,5	18,5	18,5
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	842	842	799	799
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

N/mm2

VALORI IGROTERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s	< 1,5	< 1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k		
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W		
VERIFICA DI GLASER		LA PARETE NON FORMA CONDENSA	

RESISTENZA AL FUOCO

El	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale	minuti	180 (T)	180 (T)	180 (T)	180 (T)
----	---	--------	---------	---------	---------	---------

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW db

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	40	GRIGIO ANTRACITE GIALLO ROSSO TERRA DI SIENA VERDE
NORMALI	30	
TESTE PIANE	-	
DIVISIBILI PER MEZZE	10	

SCHEDA N. **CAS25** DATA 04/12/2009 MOD. S823B REVISIONE N° 2 DEL 09/08/2023

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it