

INTONACO FACCIA VISTA

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

	LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	492	245	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)	500	250	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3
PERCENTUALE DI FORATURA			
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm	32		
CONFIGURAZIONE	GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

CEMENTO

ARGILLA

INT. F.V. INT. F.V.

MASSE MEDIE

	INDICATIVO	KG	29	29	23	23
PESO DELL'ELEMENTO STANDARD		KG	29	29	23	23
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	842	842	799	799
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

N/mm2

VALORI IGROTERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s	< 1,5	< 1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k		
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W		
VERIFICA DI GLASER		LA PARETE NON FORMA CONDENSA	

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale	minuti			
----	---	--------	--	--	--

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW	db			
--	----	--	--	--

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	40	GRIGIO ANTRACITE GIALLO ROSSO TERRA DI SIENA VERDE
NORMALI	30	
TESTE PIANE	-	
DIVISIBILI PER MEZZE	10	

SCHEDA N. **COR25** DATA 04/12/2009 MOD. S823B REVISIONE N° 2 DEL 09/08/2023

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it