



F.LLI VACIS
G R O U P

SCHEDA TECNICA SCANALATO 23 IDROREPELENTE

FACCIA VISTA
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

ART SERVICE

posa in opera - murature in blocchi
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		495	225	190
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	230	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO			
	FV	+1 -3	+1 -3	+2
PERCENTUALE DI FORATURA		44		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		30		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

MASSE MEDIE

PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	21		
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	992		
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250		

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

	N/mm2	8			
--	-------	---	--	--	--

VALORI IGROTHERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s	<1,5			
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k				
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W				
VERIFICA DI GLASER					LA PARETE NON FORMA CONSENSA

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08	minuti			
----	--	--------	--	--	--

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw	db				
--	----	--	--	--	--

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	40	GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE
NORMALI	30	
TESTE PIANE DIV. PER MEZZE E ANGOLI	10	

SCHEDA N.	BL23SCA	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	----------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it