

INTONACO FACCIA VISTA
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

| | LUNG | LARG | H |
|---------------------------------|----------|--------|--------|
| DIMENSIONI NOMINALI (mm) | 492 | 195 | 192 |
| DIMENSIONI MODULARI (mm) | 500 | 200 | 200 |
| CLASSE DI TOLLERANZA | INTONACO | + 3 -5 | + 3 -5 |
| | FV | + 1 -3 | + 1 -3 |
| PERCENTUALE DI FORATURA | 51 | | |
| SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm | 23 | | |
| CONFIGURAZIONE | GRUPPO 2 | | |



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

CEMENTO

ARGILLA

INT. F.V. INT. F.V.

MASSE MEDIE

| | INDICATIVO | KG | 20,7 | 20,7 | 17,5 | 17,5 |
|---|------------|-------|------|------|------|------|
| PESO DELL'ELEMENTO STANDARD | | | | | | |
| MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO | +/-10% | Kg/mc | 1123 | 1123 | 868 | 868 |
| MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO | +/-10% | Kg/mc | 2250 | 2250 | 1600 | 1600 |

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

N/mm2 7 7,5 5,8 6,3

VALORI IGROTERMICI

| | | g/m2s | < 1,5 | < 1,5 |
|--|-------|-------|------------------------------|-------|
| ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI | | | | |
| TRASMITTANZA PARETE "U" | W/M²k | 2,468 | 2,468 | |
| CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE | m²K/W | 0,405 | 0,405 | |
| VERIFICA DI GLASER | | | LA PARETE NON FORMA CONDENSA | |

RESISTENZA AL FUOCO

| | L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale | minuti | 120 (T) | 120 (T) | 120 (T) | 120 (T) |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| EI | | | 180 (E) | 180 (L) | | |

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW db 46 46

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

| | | GRIGIO ANTRACITE GIALLO ROSSO TERRA DI SIENA VERDE | | | |
|---------------------------|----|--|--|--|--|
| TOTALE | 60 | | | | |
| NORMALI | 48 | | | | |
| TESTE PIANE | - | | | | |
| TESTE PIANE DIV PER MEZZE | 12 | | | | |

SCHEDA N. **BL206FEI** DATA 04/12/2009 MOD. S823B REVISIONE N° 2 DEL 09/08/2023

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it