

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, classe di carico fino C 250, Tipo 01



C 250



■ Dati tecnici:

| Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg | Spessore | Sezione di drenaggio cm ² | Art. no. |
|--------------|--------------|------------|---------|----------|--------------------------------------|----------|
| 1000 | 162 | 140 | 31,99 | 0 | 89 | 6200 |

■ Descrizione del prodotto:

FASERFIX STANDARD E 100 Tipo 01- Canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibrorinforzato con sabbia al quarzo e fibra composita ritorta, classe di resistenza minima C35/45 XF4,, marcata "W", "+R" e CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, classe di resistenza minima C35/45 XF4, capacità di carico da A15 a C250 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con la possibilità aggiuntiva di fermi con viti di fissaggio (2 al metro), con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU.

■ Materiale:

- **Canaletta:** FASERFIX calcestruzzo fibrorinforzato
- **Telaio:**

■ Tipo secondo DIN EN 1433:

M

■ Regolamento:

EN 1433

■ Campi di utilizzo:

- Drenaggio dei binari
- Zone pedonali
- Giardinaggio e architettura paesaggistica
- Piazze, mercati
- Aree pubbliche e piazze
- Piste ciclabili e strade pedonali
- Campi da gioco (scuole) e zone pedonali
- Vie d'accesso

